

LED蛍光灯							
タイプ	型番	消費電力	lm	口金	タイプ	色温度	特徴
蛍光灯 FLR110形	LOS-W120/46(NK) 定格寿命 約40000時間	46W	4900	R17	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
	SC-W120/46(NK) 定格寿命 約40000時間	46W	4600	R17	内蔵電源 ----- 固定式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
蛍光灯 FL 65形	LOS-W150/25(N) 定格寿命 約40000時間	25W	2500	G13	内蔵電源 ----- 固定式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
蛍光灯 FL 40形 FLR40形 FHF32形	LOS-W120/25(NNK) 定格寿命 約40000時間	25W	3125	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
	LOS-W120/21(NK) 定格寿命 約40000時間	21W	2350	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット 乳白カバー	6000K 4500K 3000K	両側配線
	LOS-C120/21(NK) 定格寿命 約40000時間	21W	2350	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット クリアカバー	6000K - 3000K	両側配線
	SC-W120/20(NK) 定格寿命 約40000時間	20W	2000	G13	内蔵電源 ----- 固定式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
	LOS-W118/25(NK) 定格寿命 約40000時間	25W	3125	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
蛍光灯 FL 32形	LOS-C83/13(NK) 定格寿命 約40000時間	13W	1400	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 クリアカバー
蛍光灯 FL 30形	LOS-C63/12(NK) 定格寿命 約40000時間	12W	1200	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 クリアカバー
蛍光灯 FL 20形 FLR20形	SUN-W60/10(NNK) 定格寿命 約40000時間	10W	1350	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
	LOS-W60/10(NK) 定格寿命 約40000時間	10W	1000	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット 乳白カバー	6000K 4500K 3000K	両側配線
	LOS-C60/10(NK) 定格寿命 約40000時間	10W	1000	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット クリアカバー	6000K - 3000K	両側配線
	SC-W60/9(N) 定格寿命 約40000時間	9W	900	G13	内蔵電源 ----- 固定式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
	SUN-W43/7(NK) 定格寿命 約40000時間	7W	800	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
蛍光灯 FL 15形	SUN-C43/7(NK) 定格寿命 約40000時間	7W	800	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 クリアカバー
	SUN-W35/5(NK) 定格寿命 約40000時間	5W	600	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 乳白カバー
蛍光灯 FL 10形	SUN-C35/5(NK) 定格寿命 約40000時間	5W	600	G13	内蔵電源 ----- 回転式ソケット	6000K	両側配線 クリアカバー

