

ダウンライトタイプ LED								
	型番	消費電力	口金	ビーム幅	全光速	タイプ	色温度	特徴
	LOS-D6W(100) 定格寿命 約40000時間	6W	器具セット	180度	約450lm	100π用	3000K 6000K	
	LOS-D12W(125) 定格寿命 約40000時間	12W	器具セット	180度	約865lm	125π用	3000K 6000K	
	LOS-D15W(150) 定格寿命 約40000時間	15W	器具セット	180度	約1125lm	150π用	3000K 6000K	
	LOS-D28W(200) 定格寿命 約40000時間	28W	器具セット	180度	約2000lm	200π用	3000K 6000K	

20形						
	型番	消費電力	ビーム角	タイプ	色温度	特徴
	LOS-S11A(20) 定格寿命 約40000時間	11W	約180度	乳白カバー 20形と同等	6000K 3000K	専用ソケット付き

30形						
	型番	消費電力	ビーム角	タイプ	色温度	特徴
	LOS-S12A(30) 定格寿命 約40000時間	12w	約180度	乳白カバー 30形と同等	6000K 3000K	専用ソケット付き

32形						
	型番	消費電力	ビーム角	タイプ	色温度	特徴
	LOS-S16A(32) 定格寿命 約40000時間	16w	約180度	乳白カバー 32形と同等	6000K 3000K	専用ソケット付き

※低圧の場合は安全の為ソケット固定させていただきます。