

4ピンLED (FPL)

| | 型番 | 入力電圧 (V) | 消費電力 | サイズ (mm) | タイプ | 色温度 | 特徴① | 特徴② |
|---|--------------------------------|----------|------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------|
|  | SUN-FPL27 定格寿命 約40000時間 | 85~265 | 10W | 全長235×幅54×高29 | 980Lm ----- 乳白カバー | 5000K ----- 3000K | FHP23/FPL27 | 内蔵電源タイプ |
|  | SUN-FPL36 定格寿命 約40000時間 | 85~265 | 18W | 全長420×幅54×高29 | 1764Lm ----- 乳白カバー | 5000K ----- 3000K | FHP32/FPL36 | 内蔵電源タイプ |
|  | SUN-FPL55 定格寿命 約40000時間 | 85~265 | 25W | 全長545×幅54×高29 | 2450Lm ----- 乳白カバー | 5000K ----- 3000K | FHP45/FPL55 | 内蔵電源タイプ |
|  | SUN-FPR96 定格寿命 約40000時間 | 85~265 | 50W | 全長866×幅54×高29 | 4900Lm ----- 乳白カバー | 5000K ----- 3000K | FPR96 | 内蔵電源タイプ |
|  | SUN-FHP105 定格寿命 約40000時間 | 85~265 | 55W | 全長1156×幅54×高29 | 5390Lm ----- 乳白カバー | 5000K ----- 3000K | FPL105 | 内蔵電源タイプ |