

| 品名      | φ50 ハロゲン電球形<br>(CPCレンズ、リフレクター仕様)<br>コンパクトタイプ                                      | φ50 ハロゲン電球形<br>(CPCレンズ、リフレクター仕様)<br>コンパクトタイプ                                      | φ50 ハロゲン電球形<br>ガラスダイクロミラー<br>LED電球   | φ70 ハロゲン電球形<br>ダイクロミラー<br>LED電球   |
|---------|---|---|--|---|
| 品番      | LDR4L-M-E11/D/5B/40W<br>LDR4L-W-E11/D/5B/40W                                      | LDR5L-M-E11/D/5B/60W<br>LDR5L-W-E11/D/5B/60W                                      | LDR4L-M-E11/D/5M-D17°  | LDR5L-M-E11/D/7M-D17°C<br>LDR5L-ME11/D/7M-D20°F                                     |
| 画像      |  |  |  |  |
| 全長(mm)  | 68mm  | 68mm  | 74mm   | 81mm  |
| 質量(g)   | 85g   | 85g   | 80g  | 100g  |
| ビーム開き   | 20度 / 28度(前面フロスト)   | 18度 / 30度(前面フロスト)   | 17度  | 17度 / 21度   |
| 定格電圧    | 100V  | 100V  | 100V   | 100V  |
| 消費電力    | 4.0W  | 5.3W  | 4.3W   | 5.0W  |
| 全光束(lm) | 350lm   | 420lm / 410lm   | 250lm  | 440lm   |
| 最大光度    | 2,100cd / 900cd   | 2,650cd / 1,060cd   | 2,500cd  | 3,900cd / 2,400cd(前面フロスト)   |
| 定格寿命(h) | 40,000h   | 40,000h   | 40,000h  | 40,000h   |
| 色温度(K)  | 2,750K(電球色)   | 2,700K(電球色)   | 2,800K(電球色)  | 2,700K(電球色)   |
| 口金      | E11   | E11   | E11  | E11   |

| 品名      | φ70 ハロゲン電球形<br>ダイクロミラー<br>LED電球   |  |  |
|---------|---|--|--|
| 品番      | LDR6L-M-E11/D/7M-D20°C<br>LDR6L-ME11/D/7M-D22°F                                     |  |  |
| 画像      |  |  |  |
| 全長(mm)  | 81mm  |  |  |
| 質量(g)   | 100g  |  |  |
| ビーム開き   | 20度 / 22度   |  |  |
| 定格電圧    | 100V  |  |  |
| 消費電力    | 6.0W  |  |  |
| 全光束(lm) | 680lm   |  |  |
| 最大光度    | 4,950cd / 3,300cd(前面フロスト)   |  |  |
| 定格寿命(h) | 40,000h   |  |  |
| 色温度(K)  | 2,700K(電球色)   |  |  |
| 口金      | E11   |  |  |